

Hydrofuge Oléofuge S

(En phase solvantée)

PLUS Produit :

Avantages pour l'acheteur	Avantages pour l'utilisateur
L'Hydrofuge Oléofuge S est la seule protection qui permette à la fois de préserver le support des poussières fixées par l'eau et des suies de moteurs et industries. C'est une protection complète.	L'Hydrofuge Oléofuge S est rapidement efficace et selon les conditions atmosphériques, agit en 2 à 8 heures. L'Hydrofuge Oléofuge S est un liquide à pulvériser facile à mettre en oeuvre.
A base de molécules polymères la technologie utilisée est celle du Téflon, L'Hydrofuge Oléofuge S apporte l'anti-adhérence à l'eau et aux suies	L'Hydrofuge Oléofuge S est véhiculé par des solvants légers, et permet une importante pénétration, même sur les pierres polies.
Hydrofuge Oléofuge S ne contient pas de siloxanes et conserve les échanges gazeux (laisse respirer la pierre)	L'Hydrofuge Oléofuge S est un produit au pH neutre sans risque pour l'applicateur. De plus il n'attaque pas le support
L'Hydrofuge Oléofuge S donne un effet mouillé et uniforme aux pierres usées.	Prêt à l'emploi, sans manipulation fastidieuse avant utilisation.

Caractéristiques d'utilisation:

Consommation :

- De 150 à 250 ml/m² par application

Conservation :

12 mois en emballage d'origine.
Stockage à température ambiante.
Tenir à l'abri du gel et des rayons du soleil.

Hygiène et Sécurité :

- Contient des solvants inflammables. Tenir éloigné de toute source de chaleur ou d'étincelles.
- Appliquer en utilisant des protections (masque respiratoire et lunettes). Ne pas avaler.
- Appliquer dans un endroit aéré. Sans action sur la peau. En cas de projection dans les yeux, rincer à grande eau et consulter un spécialiste.

Conseil et Astuce:

- L'Hydrofuge Oléofuge S (solvanté) est formulé à partir de molécules polymères (technologie du Téflon) et ne contient ni silane ni siloxane. Il peut être ainsi utilisé sans risques sur tous les supports, même peu poreux.
- De plus il ne marque pas les autres matériaux présents en façades. Le matériel utilisé se nettoie avec le **Dégraissant Décirant**.



Hydrofuge Oléofuge S

Supports admissibles :

- Pierre calcaire
- Grès
- Granit
- Terre cuite
- Marbre
- Enduit
- Béton

Consommation :

Variable suivant la porosité : 0.1 à 0.3 l/m²

Application :

- Application en une couche jusqu'à saturation du matériau, en milieu bien aéré.
- Sur support totalement sec et propre : il doit être exempt de sels pouvant résulter d'un nettoyage chimique mal neutralisé, ou d'altérations naturelles.
- Au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse : le rendement optimum étant obtenu par une application à refus. **Hydrofuge Oléofuge S** est efficace 15 à 30 min après application, suivant les conditions atmosphériques.
- Protéger les surfaces peintes et vernies.
- Le matériel utilisé se nettoie à l'acétate de butyle.

Hygiène et Sécurité :

Appliquer en utilisant des protections (masque respiratoire et lunettes). Ne pas avaler. Liquide inflammable : éviter l'exposition au soleil et à la chaleur.

Conditionnement : Jerrican de 5 et 20 litres

